




MERCURIO





Raspador Primário de Poliuretano Mercúrio

Raspador primário de lâminas múltiplas
com tensionadores de molas automáticos

Por que escolher o raspador da Mercúrio?

Uma inovação tecnológica única no mercado, trazemos um sistema engenhoso que se adapta a sua correia. Cada lâmina possui um perfil anti-entupimento e é equipada com 2 molas internas, conectada rapidamente a um pivô que permite uma rotação leve e fácil troca, sem necessidade de ajuste. Conheça as vantagens:



- Limpeza de alto desempenho
- Instalação fácil e rápida
- Tensionamento inteligente
- Menor frequência de ajustes
- Pressão exercida através de mola integrada em cada lâmina
- Rolamento com sistema de abertura rápida

- Haste de pressão retrátil
- Necessidade de substituição apenas da lâmina desgastada
- Dispositivo de segurança: Lâmina ejetada em casos de acidentes por força externa atuante, para proteção da correia.
- Alinhamento automático das lâminas para desgaste centrado.



As lâminas únicas comuns no mercado não conseguem se adaptar ao perfil da correia



As multi-lâminas da Mercúrio seguem o perfil da correia e se adaptam perfeitamente.

Acessórios



Chave ajuste de pressão especial

Permite que o ajuste de pressão do raspador seja feita de cima e de acordo com o ângulo local.



Chave multifuncional

Executa todas as funções necessárias para manipulação e regulagem do raspador.


Características Gerais

Qualidade da lâmina:	Poliuretano resistente ao desgaste: 25mm3 ISO464		
Posição de trabalho:	Ângulo de raspagem = 90° na tangente (ver instruções)		
Tratamento da superfície:	Todas as peças de aço galvanizado A2 com parafusos de aço inoxidável		
Temperatura:	-15° / + 70° C		
Intervalo de PH	3 a 11		
Velocidade máxima	Z ² Z ² -HD	1 direção = 2 m/s 2 direções: Não recomendado 1 direção = 4 m/s 2 direções: Não recomendado	
Evite exposição a:	Vapores de água quente: qualidade especial disponível Ambiente corrosivo: recomendamos modelo cuja estrutura é toda de aço inoxidável Papel, linha, tecidos ou resíduos domésticos Sujeira descontrolada na totalidade do raspador		

Largura da correia (mm)	400	500	650	800	1001	1002	1200	1401	1402	1600	1801	1802	2000	2200
Largura da raspagem (mm)	378	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016
Número de lâminas	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Para raspadores com largura de atuação acima de 2200mm, fabricação customizada.

Aplicação típica em
conjunto com raspador
Secundário



Em parceria com
 MLT GROUP
Conveyor Solutions Experts

Jundiaí/SP

Rua José Spina, 10

Jundiainópolis - Jundiaí, SP

Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

Unidade Marabá

Distrito Industrial Marabá - Marabá, PA

Tel.: +55 94 2101 1934

CDM

Fazgran - Jundiaí, SP

Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

Mercurio Conveyor Belt Chile

Providencia - Santiago, Chile

Tel.: +562 2 714 8739

Mercurio Conveyor Belt Peru

Lima - Peru

Tel.: +51 934 164 365

Mercurio Conveyor Belt México

Águas Calientes - México

Tel.: +52 449 906 8658

**Nossas
Unidades**